

scheda tecnica

B0400ALU ALTALENA NIDO ALLUMINIO



Dimensione





Area di impatto



Altezza di caduta HIC



Ingombro



Numero di utilizzatori

750 x 330 cm

20 mq

117 cm

185 x 320 x 215 cm

Caratteristiche













Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivos

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.


Paese di produzione

ITALIA





Pianta



Vista





Descrizione componenti



RTGANCIONIDO / 189 - Snodo cesto

NR 2 Snodo per cestone nido realizzato in acciaio con doppia parte mobile per agevolare il movimento del cesto e con catena di sicurezza



189/ RTALTALENANIDO - Cesto NIDO

NR 1 Cestone nido: realizzato con fune a 6 trefoli di acciaio, ricoperta da una treccia di polipropilene altamente resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici, bordo esterno in treccia di polipropilene. diam. 120 cm



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm