

scheda tecnica

-B0302ALU **ALTALENA PICCOLIII**



Dimensione





Area di



Altezza di caduta HIC



Ingombro



Numero di utilizzatori

330 x 750 cm

20 mq

117 cm

320 x 185 x 215 cm

2

Caratteristiche













Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Vista

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA





Pianta

7500 1850 Area di Sicurezza / Safety area 24.5mq Area di Impatto / Impact area 19.5mq Altezza Max di Caduta 1.17m Falling height (HIC): 1170 mm (19,5 mq)





Descrizione componenti



0431 ALU - Montanti altalena Fantasy

NR 4 montanti altalene Fantasy in alluminio EN EV6060 anodizzato con profilo speciale 90mm x 90mm con spigoli arrotondati raggio 32mm e anime interne di rinforzo spessore minimo 2,7 mm



EPAL01-01C1 - Trave EPAL01-01C1

NR 1 Trave portante orizzontale: Realizzata in acciaio zincato e verniciato di lunghezza 300 cm e spessore 1,6 mm.



CTSA0010 - Staffa altalena

NR 2 Staffa a tre vie per il fissaggio gambe e trave portante, in acciaio zincato e verniciato



60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante con boccole in nylon autolubrificante ed antirumore.



110 / P/14/113 - Gabbia

NR 2 Seduta a gabbia: Seggiolino in gomma ad alto assorbimento d'urto rinforzato da una struttura in metallo, con gabbia in gomma per gli utenti più piccoli.