scheda tecnica

+ES005_ALU
CASETTA VENERE



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
4,1 x 4,6 m	0 mq	60 cm	1,1 x 1,6 x 2 m	5

Caratteristiche

viteria acciaio inox

Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni


Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo

Pianta



Area di sicurezza totale / Total safety area: 16.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.60m

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.


Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



RH-1 - Rampa di accesso per disabili:
NR 1 realizzata in legno impregnato a pressione in autoclave secondo le normative Ral 68800



P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'
NR 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



BV-6 - Banco vendita
NR 1 Pannello Banco vendita realizzato in polietilene colorato HDPE bicolore, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d’appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.



P-7 - Pannelli laterali di protezione
NR 1 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox



xQT4-0_ALU - NG Torre h00 con tetto Fantasy
N. 1 Torre altezza 00cm Realizzata con nr 4 montanti in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Polietilene HDPE resistente ai raggi UV. tutta la bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1 pianale dimensione 800mm x 800mm realizzato con profili in acciaio e pedana in polietilene con trattamento antisdrucciolo. Tetto realizzato con due falde in polietilene HDPE spessore 20mm e un pannello curvo in polietilene

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l’utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell’attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell’eventuale mancanza di parti - Controllo dell’usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell’integrità dell’intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un’ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it