scheda tecnica

+E0100_ALU

# CASETTA WOOD



## Dimensione

| Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 m | 0 mq | 60 cm | 2 x 2 x 2,4 m | 5 |

## Caratteristiche

viteria acciaio inox

## Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni

## Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

## Pianta




Area di sicurezza totale / Total safety area: 23mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.60m

## Vista



## Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

## Paese di produzione

ITALIA

# Descrizione componenti



**xT4C_ALU - Tetto in polietilene per pedana quadrupla gambe quadre**
N. 1 .



**xC2_ALU - NG Pedana quadrata**
N. 4 Pedana quadrata realizzata in plastica riciclata al 95% seconda vita, struttura portante in acciaio zincato e verniciato. Tutta la bulloneria e gli elementi di fissaggio in acciaio inox



**xGT-04_ALU - NG Arredo sottotorre quadra**
N. 1 Composto da 1 panchina ad angolo e 1 tavolino con piano in polietilene e sostegni in acciaio verniciato da fissare nella pedana sottostante.



**xBV-3_ALU - NG Pannello galassia Fantasy**
N. 1 Pannello realizzato in polietilene colorato, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta



**xBV-6_ALU - NG Pannello banco vendita Fantasy**
N. 1 Pannello Banco vendita realizzato in polietilene colorato HDPE bicolore, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.



**xBV-3.1_ALU - NG Pannello mappamondo**
NR 1 .



**xP-2_ALU - NG Pannello oblo Fantasy**
N. 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



**xP-7_ALU - NG Pannello semplice lime**
N. 1 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica


Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it