

PAL-08.SCL1-14 PALESTRA LINEA



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
659 x 488 cm	22 mq	180 cm	366 x 168 x 180 cm	5	

Caratteristiche



alluminio anodizzato




acciaio zincato

 5 anni
GARANZIA


utilizzo sotto sorveglianza



pavimentazione alveolare



viteria acciaio inox

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



legno di pino

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

Pianta

Vista

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



PALO diam. 120ALU - Montante tondo ALU

NR 3 Montante di supporto tondo
diametro 120mm realizzato in alluminio
anodizzato



PAL-01C - Palestra rete

NR 1 Realizzata con struttura portante in
acciaio verniciato, rete di arrampicata in
corda di acciaio rivestita in nylon



PAL-04 - Spalliera verticale e orizzontale

NR 2 Realizzata con pioli in acciaio inox,
incassati su due sostegni laterali in legno



PAL-04B - Palestra climbing

NR 2 Realizzata con palo portante in
acciaio inox, con climbing in materiale
riciclato e appigli in resina

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica