scheda tecnica

+U0600.BV-6_ALU

# PANNELLO BANCO VENDITA

## Dimensione

| Area di sicurezza | Area di impatto | Altezza di caduta HIC | Ingombro fisico | Numero di utilizzatori |
|---|---|---|---|---|
| 4,1 x 3,1 m | 0 mq | 60 cm | 1,1 x 0,9 x 0,8 m | 2 |

## Caratteristiche

viteria acciaio inox

## Età di utilizzo

Da 2 a 12 anni

## Materiali

alluminio anodizzato

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo. Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.

inclusivo

## Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

## Paese di produzione

ITALIA

## Pianta




Area di sicurezza totale / Total safety area: 10.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 0.60m

## Vista

# Descrizione componenti

**xBV-6_ALU - NG Pannello banco vendita Fantasy**
N. 1 Pannello Banco vendita realizzato in polietilene colorato HDPE bicolore, completo di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta e piano d appoggio superiore in legno impregnato a pressione in autoclave.

**xG_90X90_00-60_ALU - NG Gamba 90x90 da 00-60**
N. 2 .

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica


Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it