

PAVCOLATA PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA



Dimensione		Area di sicurezza		Area di impatto		Altezza di caduta HIC		Ingombro fisico		Numero di utilizzatori
	0 x 0 cm		mq		200 cm		0 x 0 x 0 cm		0	

Caratteristiche

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali



Pavimentazione antishock realizzata in granuli di gomma riciclata SBR. La struttura permette un facile drenaggio dell'acqua, dotata di sistema di ancoraggio



Pianta

Vista

Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA



Descrizione componenti



PAVCOLATA - PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA

MQ 1 Realizzazione pavimentazione drenante elastica antitrauma per area gioco, composta da: **STRATO DI SUPPORTO** (per HIC superiore a cm 100) gettata a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata (6-9,5), legati con prepolimero a base poliuretanic, previa applicazione di primer poliuretanic il tutto mescolato con idonei macchinari. **STRATO DI RIFINITURA** Applicazione di primer poliuretanic e successiva formazione di strato di usura realizzato mediante gettata di agglomerato in granuli di EPDM colorato in pasta (colore monocromatico a scelta tra quelli standard) con aggiunta di gomma nera granulometria 1-4, legato con prepolimero a base poliuretanic steso con stagne metalliche, appositi regoli e liscio. Spessore superficie "colore" 1. cm. Colori: melange 70 % EPDM / 30% SBR o secondo richiesta del cliente Lo strato di gomma viene applicato su di una caldana in cemento di 6/8 cm con rete elettrosaldata

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica