scheda tecnica

PAVCOLATA
PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA



Dimensione

Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
0 x 0 cm	mq	200 cm	0 x 0 x 0 cm	0

Caratteristiche

Età di utilizzo

Fino a 12 anni

Materiali

rubber tiles

Pavimentazione antishock realizzata in granuli di gomma riciclata SBR. La struttura permette un facile drenaggio dell'acqua, dotata di sistema di ancoraggio

inclusivo

Pianta

Vista



Produttore

Pozza 1865 S.R.L.

Paese di produzione

ITALIA

Descrizione componenti



PAVCOLATA - PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA

MQ 1 Realizzazione pavimentazione drenante elastica antitrauma per area gioco, composta da: STRATO DI SUPPORTO (per HIC superiore a cm 100) gettata a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata (6-9,5), legati con prepolimero a base poliuretanica, previa applicazione di primer poliuretanico il tutto mescolato con idonei macchinari. STRATO DI RIFINITURA Applicazione di primer poliuretanico e successiva formazione di strato di usura realizzato mediante gettata di agglomerato in granuli di EPDM colorato in pasta (colore monocromatico a scelta tra quelli standard) con aggiunta di gomma nera granolometria 1-4, legato con prepolimero a base poliuretanica steso con stagge metalliche, appositi regoli e lisciato. Spessore superficie “colore” 1. cm. Colori: melange 70 % EPDM / 30% SBR o secondo richiesta del cliente Lo strato di gomma viene applicato su di una caldana in cemento di 6/8 cm con rete elettrosaldata

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l’utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell’attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell’eventuale mancanza di parti - Controllo dell’usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell’integrità dell’intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo può essere necessaria un’ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

Copyright (C) POZZA 1865 S.r.l. - P.IVA IT02311670224 - info@pozza.it